



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

## WPBES0058.a

Code d'identification unique du produit type: **MOPLAS SBS FP-S 25**

Usage(s) prévu(s): **Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture**

Fabricant : **TEXSA SAS**  
**Chez AE2C Actiparc 1 Bat 4**  
**131 Tra. de la penne aux camions**  
**13821 La Penne sur Huveaune (France)**

Mandataire: **Non applicable**

Système(s) d'évaluation et verification de la constance des performances: **AVCP 2+**

Norme harmonisée: **EN 13707:2005 + A2:2010**

Organisme(s) notifié(s): **AENOR - 0099**

Document d'évaluation européen: -

Évaluation technique européenne: -

### Performances déclarées

Caracteristiques essentiels	Prestations	Méthode d'essai	Norme harmonisée
Comportement au feu externe <sup>1</sup>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13501-5</b>	<b>EN 13707:2005 +A2:2010</b>
Réaction au feu	<b>E</b>	<b>EN 13501-1</b>	
Etanchéité	<b>Passe (10 kPa)</b>	<b>EN 1928-A</b>	
Propriétés de traction: Force maximum en tension (L x T) (N/50mm) Elongation (L x T) (%)	<b>850 ± 20%    600 ± 20%</b> <b>55 ± 15        55 ± 15</b>	<b>EN 12311-1</b>	
Résistance à la pénétration de racines	<b>NE</b>	<b>EN 13948</b>	
Résistance à une charge (kg)	<b>≥ 20</b>	<b>EN 12730-A</b>	
Résistance à l'impact (mm)	<b>≥ 1000</b>	<b>EN 12691</b>	
Résistance au déchirement (clou) (L x T) (N)	<b>200 x 250 ± 50</b>	<b>EN 12310-1</b>	
Durabilité (Flexibilité / Fluage)	<b>-5 ±5°C / ≤ 2 mm (100 ±10°C)</b>	<b>EN 1109/1110</b>	
Flexibilité à basses températures (°C)	<b>≤ -15</b>	<b>EN 1109</b>	
Substances dangereuses <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	<b>-</b>	

Note 1: Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour la produit seul.

Note 2: Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 3: En l'absence de méthode d'essai harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par et au nom du fabricant par :

**Le directeur Technique, Mr Raul Alvarez**  
**Castellbisbal, 01/03/2018**

WPBES0058.a/FR